

<b>Typy s naftovým topením:</b>	<b>POLY-S/30D (SI-050/30)</b>	<b>POLY-M/48D (SI-100/55)</b>	<b>POLY-L/55D (SI-200/70)</b>
Výkon za 1hod. s pasterizací	210 litrů	325 litrů	380 litrů
Výkon za 8hod. s pasterizací	1.660 litrů	2.610 litrů	3.050 litrů
Min. zpracovatelná kapacita	45 litrů	80 litrů	120 litrů
Elektrický příkon 230V max:	1,2 kW	1,4 kW	1,6 kW
Využitelný tepelný výkon	30 kW	48 kW	55 kW
Rozměry	1600x750x1700	1600x750x1700	2100x750x2350

<b>Typy elektricky vyhřívané</b>	<b>POLY-S/20E (SI-050/20E)</b>	<b>POLY-S/27E (SI-050/27E)</b>	<b>POLY-M/40E (SI-100/40E)</b>	<b>POLY-L/54E (SI-200/54E)</b>
Výkon za 1hod. s pasterizací	135 litrů/hod.	185 litrů/hod.	270 litrů/hod.	370 litrů/hod.
Výkon za 8hod. s pasterizací	1080 lt./hod.	1480 lt./hod.	2160 lt./hod.	2960 lt./hod.
Min. zpracovatelný objem	45 litrů	80 litrů	120 litrů	160 litrů
Elektrický příkon 400V	21 kW	28 kW	41 kW	55 kW
Využitelný tepelný výkon	20 kW	27 kW	40 kW	54 kW
Rozměry	1600x750x1700	2100x750x2350	2100x750x2350	2100x750x2350